



Codering:	<b>20130514GKBUW</b>
Betreft	<b>Gecontroleerde kwaliteitsverklaring</b>
Toepassing:	<b>ISSO 82.1 en ISSO 75.1</b>
Fabrikant:	Dewin Isolatie
Type:	DK-DEWIN GPSPiR, DK-DEWIN FERMAPiR en DK-DEWIN Renovatie isolatieplaten
Ingangsdatum verklaring	25-11-2015 (Rc-waarde aangepast door verbetering PIR, van toepassing voor materialen geleverd na 1 november 2015, materialen geleverd voor 1 november 2015 Rc-waarden zie bladzijde 3. Verklaring eveneens uitgebreid met vloer ) 05-12-2016 Op verzoek van de leverancier/fabrikant de handelsdikten opgenomen.
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte [mm]	Rc [m <sup>2</sup> K/W]					
	gevel		hellend dak		Vloer, bij toepassing bij vloer tussen berging en woning	
	DK-DEWIN GIPSPiR	DK-DEWIN FERMAPiR	DK-DEWIN GIPSPiR	DK-DEWIN Renovatie isolatieplaten	DK-DEWIN GIPSPiR	DK-DEWIN FERMAPiR
30	1,72	1,72	1,58	1,58	1,51	1,51
40	2,18	2,18	2,04	2,04	1,97	1,97
51	2,68	2,68	2,54	2,54	2,47	2,47
62	3,18	3,18	3,04	3,04	2,97	2,97
72	3,63	3,63	3,50	3,50	3,42	3,42
83	4,13	4,13	4,00	4,00	3,92	3,92
94	4,63	4,63	4,50	4,50	4,42	4,42
106	5,18	5,18	5,04	5,04	4,97	4,97
116	5,63	5,63	5,50	5,50	5,42	5,42
127	6,13	6,13	6,00	6,00	5,92	5,92

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructie DK-DEWIN GPSPiR, DK-DEWIN FERMAPiR of DK-DEWIN Renovatie isolatieplaten met een bepaalde dikte is toegepast.